

# Dataspecifikation, v. 2.0.10

## Indhold

Introduktion.....	3
ERP system → WebShop.....	4
1. Produkter .....	4
1.1. Produkt.....	4
1.2. Priser .....	6
1.3. Lagerstyring.....	6
1.4. Relaterede produkter .....	6
1.5. Produkt medier .....	7
1.6. Gebyrer.....	7
2. Produktgrupper.....	8
2.1. Produktgruppe .....	8
2.2. Produktgruppe relation.....	8
3. Segmenter .....	9
3.1. Segment .....	9
3.2. Segmentgruppe .....	9
4. Varianter.....	10
4.1. Variant .....	10
4.2. Variantgruppe .....	10
4.3. Variant gruppe relation .....	11
4.4. Variant produkt relation.....	11
5. Kunder .....	12
5.1. Kunde .....	12
5.2. Kundegruppe.....	13
5.3. B2B Gruppe .....	13
6. Ordre.....	14
WebShop → ERP system.....	15
1. Ordre.....	15

1.1.	Ordre .....	15
1.2.	Ordrelinjer .....	16
2.	Sprog .....	17
3.	Valuta .....	17
4.	Lande .....	17
5.	Enheder .....	17

## Introduktion

Dette dokument indeholder det komplette datablad for DanDomain WebShop Integration (DWI).

Som standard anvender DWI en MS Access database til opbevaring af data. Hvis der ønskes at bruge et andet databaseprogram, bør man som udgangspunkt følge dette dokument mht. de forskellige standardværdier for de enkelte datafelter.

Datatyper og standardværdier (med mindre andet er angivet i bemærkninger):

- Int = 0
- Float = 0
- Money = 0
- Boolean = false
- Bit = 0

Indsætning/opdatering og sletning af datarekords styres af [JobAction] feltet.

- 0 = Oprettelse/opdatering af data
- 1 = Sletning af data
- 2 = Sletning af de eksisterende (produktgruppe) relationer

Fra v2.0.10 er alle tekstfelter konverteret til unicode format, og understøtter dermed specialkarakterer.

## Vedr. Installation og afindallation

Ifbm. version 2.0.10 bliver den første service ikke længere oprettet under selve installationen, men skal oprettes når klientapplikationen startes første gang. Herefter kan der oprettes yderligere services, hvis det ønskes.

Man skal desuden være opmærksom på, at ved opdatering af DWI til en nyere version af klienten, skal den gamle klient afinstalleres, hvilket også sletter den tilhørende MS Access database.

Bemærk iøvrigt, at disse services skal fjernes igen via klientapplikationen, inden hele løsningen afinstalleres fra *Tilføj/Fjern Programmer* i *Kontrolpanelet*. Ellers kan disse services afinstalleres manuelt fra en kommando prompt (med administratorrettigheder) via

```
sc delete "dwi <navn>"
```

Tilføjelser/Rettelser i forhold til den foregående version er markeret med **grøn farve** i margin.

## ERP system → WebShop

De følgende tabeller bruges til at overføre data fra i et ERP system til en DanDomain WebShop. Datamængden kan sættes op til max 5000 rekords per tabel og overføres til shoppen med et forudbestemt interval. Hvis overførslen af data er gået godt, vil de respektive rekords slettes fra den lokale database.

### 1. Produkter

#### 1.1. Produkt

Tabel: DWIProduct				
Felt	Beskrivelse	Unik	Format	Bemærkning
JobAction			INT	JobAction type 2 svarer til en 0, men med den forskel at alle eksisterende relationer til grupper produktet måtte have fjernes. Den kan altså bruges til at flytte et produkt fra én gruppe til en anden.
ProductNumber	Produktnummer		TEXT(100)	Krævet felt
VendorNumber	Leverandørnummer		TEXT(255)	
ProductName	Produktnavn		TEXT(255)	
CategoryNumber	Produktgruppenummer for den produktgruppe som varen placeres i		TEXT(50)	
ProdType	ID for produkttype		INT	
CostPrice	Varens kostpris.		MONEY	Skal opgives i shoppens default møntenhed
Weight	Varens vægt.		FLOAT	Enhed i kg. Enhed medtages ikke. Eks. 1=1 kg 0,1 = 100 gram.
PictureLink	LINK til billede af varen.		TEXT(255)	Linket skal være relativt, fx "/images/1000-1.jpg"
PictureBigLink	LINK til stort billede af varen.		TEXT(255)	Linket skal være relativt, fx "/images/1000-1-s.jpg"
PDFLink	LINK til PDF fil med beskrivelse af varen.		TEXT(255)	Kræver PDF modul
StockCount	Lagerantal		INT	
StockLimit	Lagergrænse. Angiver ved hvilket antal der skiftes mellem beskeden "På Lager" og "Få på lager"		INT	
DeliverTime	Leveringstid angivet i antal dage.		TEXT(50)	
ShortDescription	Kort beskrivelse af varen		TEXT(1000)	Kan bl.a. indeholde linjeskift og HTML
LongDescription	Lang beskrivelse af varen		TEXT(4000)	Kan bl.a. indeholde linjeskift og HTML
LongDescription2	Lang beskrivelse (felt 2) af varen		TEXT(4000)	Kan bl.a. indeholde linjeskift og HTML
Keywords	Søgeord til varen		TEXT(255)	Søgeord adskilles med mellemrum
LanguageID	SprogID. Relaterer til DWILanguage tabellen.		INT	Krævet felt. Sproget SKAL findes/være oprettet i shoppen.
CurrencyID	ValutaID. Relaterer til DWICurrency tabellen.		TEXT	Krævet felt. Valutaen skal forefindes i det sprog varen ønskes indsat i.
Amount	Antal. (Gælder prisen ved køb af 1, 10, 100 stk. osv.)		INT	Fra og med version 2.0.4 er default værdien 1 Bør som minimum være 1. Ellers vises købsknap ikke.

UnitPrice	Enhedspris		MONEY	Varens pris
Avance	Evt. avance på varen.		FLOAT	Udregnes ud fra costprice. Er "0", hvis ikke avance beregning
UnitNumber	Enhedsnr. for enhedsbetegnelse. Kan ses i tabellen DWIUnit		TEXT(255)	
Hidden	Skal varen skjules. Kan have værdien true eller false		BOOL	
Frontpage	Skal varen vises på forsiden. Kan have værdien true eller false		BOOL	
News	Skal varen vises som en Nyhed. Kan have værdien true eller false		BOOL	
NewsPeriod	Periodenummer		TEXT(50)	
SortOrder	Angiver sorteringsprioriteten. Jo lavere værdi, jo højere placeres produktet på varelisten.		INT	
MinBuyAmount	Minimumskøb antal. (Er normalt 1)		INT	Default(0). Bør som minimum være 1, da købsknappen ellers skjules.
MinBuyAmountB2B	Minimumskøb antal for B2B kunder		INT	Default(0)
RetailPrice	Vejl. Udsalgspris		MONEY	Den pris der kan vises som vejl pris i shoppen, og som besparelse udregnes udfra.
EDBPrices	Produktnummer hos EDBPriser. 0 sletter.		TEXT	Krævet felt og sættes til en tom streng. Default("")
IsVariantMaster	Bestemmer om produktet er en Variantmaster Kan have værdien true eller false		BOOL	
MasterProdNumber	Bestemmer hvilken variantmaster denne er variant til		Nvarchar(100)	Denne skal være identisk med ProductNumber, hvis Bit for IsVariantMaster er sat
ReservedField1	Reserveret felt		TEXT	
ReservedField2	Reserveret felt		TEXT	
ReservedField3	Reserveret felt		TEXT	
ReservedField4	Reserveret felt		TEXT	
ReservedField5	Reserveret felt		TEXT	
ReservedField6	Reserveret felt		TEXT	
ReservedField7	Reserveret felt		TEXT	
ReservedField8	Reserveret felt		TEXT	
ReservedField9	Reserveret felt		TEXT	
ReservedField10	Reserveret felt		TEXT	
MetaDescription	Beskrivelsen, der står i meta tag		TEXT(1000)	
DeliverTimeNotInStock	Leveringstid (hvis ikke på lager) angivet i antal dage.		TEXT(50)	
BarcodeNumber	Stregkode værdi		TEXT(128)	
LocationNumber	Lokation		TEXT(50)	

## 1.2. Priser

Tabel: DWIPrice				
<i>Felt</i>	<i>Beskrivelse</i>	<i>Unik</i>	<i>Format</i>	<i>Bemærkning</i>
JobAction			INT	
ProductNumber	Produktnummer		TEXT(255)	
Amount	Antal. (Gælder prisen ved køb af 1, 10, 100 stk. osv.)		INT	
UnitPrice	Enhedspris		MONEY	
Avance	Evt. avance på varen.		FLOAT	Udregnes ud fra costprice. Er "0", hvis ikke avance beregning
CurrencyID	ValutaID. Relaterer til DWICurrency tabellen.		TEXT	
B2BGroupNumber	Angiver hvilken B2B gruppe denne pris gælder for. Skal være 0 hvis det er for kunder som ikke er logget ind. (Bemærk her ønskes B2BGroupName)		TEXT(255)	Default(0). 0 = Alle -1 = Alle B2B -2 = Alle B2C
SpecialOfferPeriodID	Angiver perioden hvor i tilbuddet er gyldigt		TEXT(50)	Hvis angivet skal forefindes i shoppen
SpecialOfferPrice	Tibudsprisen		MONEY	

Nøglen for DWIPrice er ProductNumber + Amount + CurrencyID + B2BGroupNumber

## 1.3. Lagerstyring

Tabel: DWIStock				
<i>Felt</i>	<i>Beskrivelse</i>	<i>Unik</i>	<i>Format</i>	<i>Bemærkning</i>
ProductNumber	Produktnummer		TEXT(100)	Obligatorisk
StockCount	Lagertal		INT	

## 1.4. Relaterede produkter

Opretter en relation mellem to forskellige produkter.

Tabel: DWIProductRelated				
<i>Felt</i>	<i>Beskrivelse</i>	<i>Unik</i>	<i>Format</i>	<i>Bemærkning</i>
Jobaction			INTEGER	
ProductNumber	Hvilket produktnummer skal tilføjes		TEXT(100)	
RelatedProductNumber	Hvilket produktnummer skal det relaterede produkt tilføjes.		TEXT(100)	
SortOrder	Sorteringsrækkefølge		INT	

### 1.5. Produkt medier

Tabel: DWIProductMedia				
Felt	Beskrivelse	Unik	Format	Bemærkning
JobAction			INT	
Url	Url til produktbilledet. Billedet skal findes i forvejen på shoppens server – det bliver ikke uploadet ifbm. import.		TEXT(255)	Obligatorisk. Stien til billedet skal starte med "/images/" og slutte med enten ".jpg", ".jpeg", ".gif" eller ".png".
ProductNumber	Varenummeret på produktet.		TEXT(100)	Obligatorisk. Varen skal findes i shoppen.
ThumbUrl			TEXT(255)	
SortOrder	Sorteringsrækkefølge.		INT	Default(0).
Languageld	Site-/SprogId – refererer til DWILanguage-tabellen.		INT	Obligatorisk. Sproget skal findes i shoppen.
Link			TEXT(255)	
AltText			TEXT(255)	

### 1.6. Gebyrer

Tabel: DWIProductFee				
Felt	Beskrivelse	Unik	Format	Bemærkning
JobAction			INT	
Id	Gebyr Id (internt)		INT	Sættes til 0, hvis gebyret skal oprettes. Default(0)
Languageld	Sprog Id		INT	Obligatorisk. Sproget skal findes i shoppen. Default(26)
B2BGroupld	B2B gruppe Id		INT	Hvis angivet, skal gruppen findes i shoppen. Default(0)
FeeName	Gebyrnavn		TEXT(255)	
FeeNumber	Gebyrnummer		TEXT(100)	
Amount	Beløb		DECIMAL	Default(0)
IsPercent	Bestemmer, om beløbet er angivet i percent.		BOOL	Default(0)
AddVAT	Pålæg moms til gebyr		BOOL	Default(1)
RelatedCountryld	Relateret land Id		INT	Hvis angivet, skal landet findes i shoppen.
RelatedProductNumber	Relateret varenummer		TEXT(100)	Hvis angivet, skal varen findes i shoppen.

## 2. Produktgrupper

### 2.1. Produktgruppe

Tabel: DWIProductGroup (Produktgrupper overføres fra ERP til shop) (Valgfri)				
Felt	Beskrivelse	Unik	Format	Bemærkning
JobAction			INT	JobAction type 2 svarer til en 0, men med den forskel at alle eksisterende relationer gruppen måtte have til andre grupper fjernes
CategoryNumber	Produktgruppenummer	JA	TEXT(50)	
ProductCatName	Produktgruppe navn		TEXT(255)	
ParentCategoryNumber	Produktgruppe nummer for overgruppen som denne er undergruppe til. Hvis produktgruppen er en hovedgruppe, skal denne være 0.		TEXT(50)	
Hidden	Bestemmer om produktgruppen skal være skjult. Kan have værdien 0 eller 1		BOOL	
SortOrder	Angiver sorteringsprioriteten. Jo lavere værdi, jo højere placeres produktgruppen.		INT	
ProductCatLink	Produktgruppe link / billeder		TEXT(255)	
ProductCatDescription	Produktgruppe beskrivelse		TEXT(4000)	
LanguageID	SprogID. Relaterer til DWILanguage tabellen.		INT	

### 2.2. Produktgruppe relation

Opretter en relation mellem et produkt og en produktgruppe.

Tabel: DWIProductGroupRelation				
Felt	Beskrivelse	Unik	Format	Bemærkning
JobAction			INT	<b>BEMÆRK:</b> Ønsker man at benytte JobAction 2, bør den kun benyttes én gang per produkt, og altid som det første. Overholdes dette ikke vil produktet aldrig få andre relationer end den sidste det fik med JobAction 2
ProductNumber	Produktnummer		TEXT(100)	
CategoryNumber	Produktgruppenummer som varen skal ligge i	JA	TEXT(50)	



### 3. Segmenter

#### 3.1. Segment

Tabel: DWIProductSegments				
<i>Felt</i>	<i>Beskrivelse</i>	<i>Unik</i>	<i>Format</i>	<i>Bemærkning</i>
JobAction			INT	
ProductNumber	Produktnummer	JA	TEXT(100)	
ProductSegmentNumber	Produktsegmentets ID	JA	TEXT(50)	

#### 3.2. Segmentgruppe

Tabel: DWIProductGroupSegments				
<i>Felt</i>	<i>Beskrivelse</i>	<i>Unik</i>	<i>Format</i>	<i>Bemærkning</i>
JobAction			INT	
CategoryNumber	Produktgruppenummer	JA	TEXT(50)	
SegmentNumber	Produktsegmentets ID	JA	TEXT(50)	

## 4. Varianter

### 4.1. Variant

Tabel: DWIProductVariant				
Felt	Beskrivelse	Unik	Format	Bemærkning
Jobaction			INTEGER	
GroupName	Navn på variantgruppe denne skal tilføjes		TEXT(255)	
VariantName	Navn på variant der skal tilføjes		TEXT(255)	
LanguageID	ID på sproget hvor den skal tilknyttes		INTEGER	
SortOrder	Sorterings prioritet på varianten		INTEGER	
ConfiguratorProductNumber	Produktnummer som bruges hvis det er til produkt kofigurator denne oprettes.		TEXT(100)	

### 4.2. Variantgruppe

Tabel: DWIProductVariantGroup				
Felt	Beskrivelse	Unik	Format	Bemærkning
Jobaction			INTEGER	
GroupName	Navn på variantgruppen		TEXT(255)	
LanguageID	ID på sproget hvor denne skal tilføjes		INTEGER	
FreeTextVariant	Sættes hvis gruppen skal være en fritekst variantgruppe		BOOL	
SortOrder	Sorteringsprioritet		LONG	
SelectText	"Vælg Variant" tekst indholdet i drop down menuen		TEXT(255)	
FreetextDefaultValue	Standardværdi for variantvælgeren		TEXT(100)	Bruges kun hvis fritekst variant
FreetextMinValue	Fritekstvariant validerings Minimums værdi		INTEGER	Bruges kun hvis fritekst variant
FreetextMaxValue	Fritekstvariant validerings Maximum værdi		INTEGER	Bruges kun hvis fritekst variant
FreetextRegExValPattern	Fritekstvariant validerings RegEx		TEXT(100)	Bruges kun hvis fritekst variant
FreetextValFailedText	Fejl besked hvis ikke valideret		TEXT(100)	Bruges kun hvis fritekst variant
FreetextReadOnly	Bruges hvis friteksten ikke skal være redigerbar		BOOL	Bruges kun hvis fritekst variant
IsProductConfigurator	Bruges hvis denne skal oprettes som Produkt Konfigurator.		BOOL	

### 4.3. Variant gruppe relation

Opretter en relation mellem et produkt og en variantgruppe.

Tabel: DWIProductVariantGroupRelation				
<i>Felt</i>	<i>Beskrivelse</i>	<i>Unik</i>	<i>Format</i>	<i>Bemærkning</i>
Jobaction			INTEGER	
GroupName	Navn på gruppen		TEXT(255)	
LanguageID	ID på sproget hvor den skal tilknyttes		INTEGER	
ProductNumber	Produktnummer som gruppen skal tilføjes		TEXT(100)	

### 4.4. Variant produkt relation

Opretter en relation mellem et produkt og en variant.

Tabel: DWIVariantRelation				
<i>Felt</i>	<i>Beskrivelse</i>	<i>Unik</i>	<i>Format</i>	<i>Bemærkning</i>
Jobaction			INTEGER	
GroupName	Navn på gruppen		TEXT(255)	
VariantName	Navn på varianten		TEXT(255)	
LanguageID	ID på sproget hvor den skal tilknyttes		INTEGER	
ProductNumber	Produktnummer hvortil der oprettes relation		TEXT(100)	
SimpleVariant	Deaktiverer simpel variant.		BOOL	

## 5. Kunder

### 5.1. Kunde

Tabel: DWICustomer				
Felt	Beskrivelse	Unik	Format	Bemærkning
JobAction			INT	
Number	Kundenummer	JA	TEXT(255)	
Company	Firmanavn		TEXT(255)	
Name	Navn og efternavn		TEXT(255)	
Address	Adresse		TEXT(255)	
Address2	Alternativ adresse		TEXT(255)	
ZipCode	Postnr		TEXT(255)	
City	By		TEXT(255)	
CountryID	Landeid. Refererer til et af de oprettede lande i shoppen.		INT	ID kan ses under Opsætning->Lande
Phone	Telefonnummer		TEXT(255)	
Fax	Faxnummer		TEXT(255)	
Email	E-mail adresse		TEXT(255)	
VATRegnum	Firma CVR. / SE nr.		TEXT(255)	
ReservedField1	Reserveret felt 1 i kundekartoteket		TEXT(255)	
ReservedField2	Reserveret felt 2 i kundekartoteket		TEXT(255)	
ReservedField3	Reserveret felt 3 i kundekartoteket		TEXT(255)	
ReservedField4	Reserveret felt 4 i kundekartoteket		TEXT(255)	
ReservedField5	Reserveret felt 5 i kundekartoteket		TEXT(255)	
IsB2BCustomer	B2Bkunde 0/False = Ikke B2B kunde 1/True = B2B kunde		BOOL	
B2BGroupNumber	Angiver hvilken B2B gruppe denne kunde hører til. Skal være 0 hvis alm. Kunde.		TEXT(255)	
B2BUsername	Brugernavn som kunden skal bruge for at logge ind		TEXT(255)	
B2Bpassword	Password som kunden skal bruge for at logge ind		TEXT(255)	
EAN	EAN nr.			
TypeID	Kundetype 0 = Privat 1 = Firma		INT	Default(0)
GroupNumber	Kundegruppenummer		TEXT(100)	
BonusDiscount	Bonusprocent (ikke implementeret i shop koden)		DECIMAL	
BonusDisabled	Bonus Deaktiveret (ikke implementeret i shop koden)		BOOL	
LanguageID	Sprog ID		INTEGER	Dette felt må være Null. Tomt er ikke tilladt
DiscountTriggerPurchaseAmount	Et beløb, som en kunde skal købe for, før han/hun får en rabat		DECIMAL	Default(0)
DiscountAmount	Rabattens størrelse		TEXT(50)	Default(""). Skal have en bestemt format – et kommatil med eller uden et % tegn til sidst, fx "10,25" eller "10,25%"
DiscountEnableFreeShipping	Aktivér gratis forsendelse i forbindelse med rabatten		BOOL	Default(0)
State	Stat (ifbm. adresser i feks. USA)		TEXT(255)	

## 5.2. Kundegruppe

Tabel: DWICustomerGroup				
<i>Felt</i>	<i>Beskrivelse</i>	<i>Unik</i>	<i>Format</i>	<i>Bemærkning</i>
Jobaction			INTEGER	
LanguageID	ID på sproget hvor den skal tilknyttes		INTEGER	
GroupNumber	Hvilket nummer skal kundegruppen have		TEXT(50)	
GroupName	Hvilket navn skal kundegruppen have		TEXT(100)	
BonusPercent	Gruppens bonusprocent (ikke implementeret i shop koden)		DECIMAL	
BonusPointFactor	Bonusfaktor (ikke implementeret i shop koden)		DECIMAL	
IsDefault	Sættes hvis nye kunder skal oprettes i denne gruppe.		BOOL	Hvis denne markeres som standardgruppe vil den tidligere standgruppe blive nulstillet.

## 5.3. B2B Gruppe

Tabel: DWIB2BGroup				
<i>Felt</i>	<i>Beskrivelse</i>	<i>Unik</i>	<i>Format</i>	<i>Bemærkning</i>
JobAction			INT	
B2BGroupID	Gruppenummer.	JA	INT	Skal være > 0.
B2BGroupName	B2B gruppens navn.		TEXT(255)	
B2BGroupDescription	Beskrivelse af denne B2Bgruppe. Eks. Prisklasse B		TEXT(255)	

## 6. Ordrer

Denne tabel indeholder de data, som man kan opdatere på en ordre.

Tabel: DWIOrderUpdate				
<i>Felt</i>	<i>Beskrivelse</i>	<i>Unik</i>	<i>Format</i>	<i>Bemærkning</i>
OrderID	Ordrenummer.	JA	INT	Skal være > 0.
OrderStateID	Ordrestadie nummer.		INT	Skal være > 0. Må være NULL (en ordre uden en ordrestadie).

## WebShop → ERP system

De følgende tabeller bruges til at overføre data fra en DanDomain WebShop til et ERP system.

### 1. Ordrer

#### 1.1. Ordre

Tabel: DWIOrderHead				
Felt	Beskrivelse	Unik	Format	Bemærkning
OrderID	OrdreID. Fortløbende nr. tildelt af shoppen		INT	
ReferenceNumber	Kundereference felt. Kan være udfyldt med kundens rekv. Nr.		TEXT(50)	
OrderDate	Dato ordren er lavet		DATE	
PayMethod	Den valgte betalingsmetode		TEXT(50)	
PayMethodFee	Gebyr for betalingsmetode		MONEY	
ShippingMethod	Den valgte forsendelsesmetode		TEXT(50)	
ShippingFee	Gebyr for forsendelse		MONEY	
TotalWeight	Totalvægt for alle varer på ordren		FLOAT	
TotalPrice	Totalpris incl. Moms for ordren		MONEY	
CurrencyID	ValutaID. Relaterer til DWICurrency tabellen		TEXT	
CustomerComments	Evt. Kundekommentar til ordren		TEXT(500)	
TransactionNumber	Transaktionsnr. tildelt ved kreditkort betaling.		TEXT(100)	
IpAddress	Klient ip. adresse på kunden som har lavet ordren		TEXT(50)	
SalesDiscount	Salgsrabat der er givet på ordren		MONEY	
LanguageID	SprogID. Relaterer til DWILanguage tabellen.		INT	
VAT	Momssats		TEXT	
PayMethodFeeADDVAT	Bit – Er der beregnet moms af betalingsmetode		BOOL	
ShippingFeeADDVAT	Bit – Er der beregnet moms af forsendelse		BOOL	
CUSCompany	Kunde - Firmanavn		TEXT(255)	
CUSName	Kunde - Navn og efternavn		TEXT(255)	
CUSAddress	Kunde - Adresse		TEXT(255)	
CUSAddress2	Kunde – Adresse2		TEXT(255)	
CUSZipCode	Kunde - Postnr		TEXT(255)	
CUSCity	Kunde - By		TEXT(255)	
CUSCountryID	Kunde - Landeid. Refererer til et af de oprettede lande i shoppen.		INT	ID kan ses under Opsætning->Lande
CUSPhone	Kunde - Telefonnummer	JA	TEXT(255)	
CUSFax	Kunde - Faxnummer		TEXT(255)	
CUSEmail	Kunde - E-mailadresse		TEXT(255)	
CUSVATRegnum	Kunde - Firma CVR. / SE nr.		TEXT(255)	
CUSReservedField1	Kunde - Reserveret felt 1 i kundekartoteket		TEXT(255)	
CUSReservedField2	Kunde - Reserveret felt 2 i kundekartoteket		TEXT(255)	
CUSReservedField3	Kunde - Reserveret felt 3 i kundekartoteket		TEXT(255)	
CUSReservedField4	Kunde - Reserveret felt 4 i kundekartoteket		TEXT(255)	
CUSReservedField5	Kunde - Reserveret felt 5 i kundekartoteket		TEXT(255)	
CUSB2BGroupNumber	Kunde - Angiver hvilken B2B gruppe denne kunde hører til. Er 0 eller "" (tom) hvis alm. B2C Kunde.		TEXT(255)	

CUSB2BUserName	Kunde - Brugernavn som kunden skal bruge for at logge ind		TEXT(255)	
CUSB2Bpassword	Kunde - Password som kunden skal bruge for at logge ind		TEXT(255)	
CUSEAN	EAN nr.		TEXT(255)	
DTOCompany	Leveringadr. - Firmanavn		TEXT(255)	
DTOName	Leveringadr. - Navn og efternavn		TEXT(255)	
DTOAddress	Leveringadr. - Adresse		TEXT(255)	
DTOAddress2	Leveringadr. – Adresse2		TEXT(255)	
DTOZipCode	Leveringadr. - Postnr		TEXT(255)	
DTOCity	Leveringadr. - By		TEXT(255)	
DTOCountryID	Leveringadr. - Landeid. Refererer til et af de oprettede lande i shoppen.		INT	ID kan ses under Opsætning->Lande
DTOPhone	Leveringadr. - Telefon nummer	JA	TEXT(255)	
DTOFax	Leveringadr. - Fax nummer		TEXT(255)	
DTOEmail	Leveringadr. - E-mail adresse		TEXT(255)	
BonusPercent	Bonusprocent (ikke implementeret i shop koden)		nvarchar(100)	
BonusFactor	Bonusfaktor (ikke implementeret i shop koden)		DECIMAL	
BonusDiscount	Bonusværdi (ikke implementeret i shop koden)		DECIMAL	
BonusAddedToCustomer	Bonusværdi tilføjet kunde (ikke implementeret i shop koden)		INT	
CUSNumber	Kundenummer		TEXT(255)	
OrderStateID	Ordrestadie ID		INT	
InvoiceNumber	Fakturanummer		INT	
InvoiceDate	Fakturadato		DATE	
InvoiceState	Fakturastadie		INT	
InvoicePaid	Faktura betalt		BOOL	
InvoiceDueDate	Faktura forfaldsdato		DATE	
CreditNoteNumber	Kreditnota nummer		INT	
GiftCertificateRedeemAmount	Beløb betalt via gavekort		DECIMAL	
GiftCertificateCardNumber	Gavekort nummer		TEXT(255)	
CUSState	Kunde - Stat (ifbm. adresser i feks. USA)		TEXT(255)	

## 1.2. Ordrelinjer

Tabel: DWIOrderLine (Ordrelinjer overført fra shop til ERP)

<i>Felt</i>	<i>Beskrivelse</i>	<i>Unik</i>	<i>Format</i>	<i>Bemærkning</i>
OrderID	OrdreID. Fortløbende nr. tildelt af shoppen		INT	
ProductNumber	Produktnummer		TEXT(100)	
ProductName	Produkt navn		TEXT(255)	
Variant	Varianttekst		TEXT(1000)	
Amount	Antal af varen		INT	
UnitPrice	Enhedspris		MONEY	
TotalPrice	Totalpris for linjen		MONEY	
VAT	Ordrelinje moms		TEXT(50)	
XMLParams	Parametre til serviceydelse (eks. Pacsoft)		TEXT(1000)	

NOTE: indholdet af DWIOrderHead og DWIOrderLine tabellerne overføres hver gang data overførelsen finder sted.



## 2. Sprog

Tabel: DWILanguage (Sprog overført fra shop til ERP)				
<i>Felt</i>	<i>Beskrivelse</i>	<i>Unik</i>	<i>Format</i>	<i>Bemærkning</i>
LanguageID	SprogID	JA	INT	
LanguageName	Sprogets navn		TEXT(50)	

## 3. Valuta

Tabel: DWICurrency (Valuta overført fra shop til ERP)				
<i>Felt</i>	<i>Beskrivelse</i>	<i>Unik</i>	<i>Format</i>	<i>Bemærkning</i>
CurrencyID	ValutaID	JA	TEXT	
CurrencyText	Valutanavn		TEXT(255)	
CurrencySymbol	Valutakode. Eks. DKK		TEXT(255)	
CurrencyFactor	Valuta - omregningsfaktor		FLOAT	
ISO	Valuta ISO standardkode		INT	

## 4. Lande

Tabel: DWICountry (Lande overført fra shop til ERP)				
<i>Felt</i>	<i>Beskrivelse</i>	<i>Unik</i>	<i>Format</i>	<i>Bemærkning</i>
CountryID	LandID	JA	INT	
CountryName	Leveringsland		TEXT(255)	
CountryVAT	Moms satsen for landet		DECIMAL	
LanguageID	SprogID		INT	
ISO	ISO standard betegnelse for lande		Text(50)	

## 5. Enheder

Tabel: DWIUnit (Enheder overført fra shop til ERP)				
<i>Felt</i>	<i>Beskrivelse</i>	<i>Unik</i>	<i>Format</i>	<i>Bemærkning</i>
UnitNumber	Enhedsnr.	JA	TEXT(255)	
UnitText	Enhedsbenævnelse. Eks. "Stk.", "kasser", "pakker"		TEXT(255)	
LanguageID	SprogID		INT	

NOTE: indholdet af DWILanguage, DWICurrency, DWICountry og DWIUnit tabellerne overføres kun, når DWI servicen startes.